

SIRIO

Wersja

Silnik poddaszowy 950 m³/h

Kolekcja

Design+

Kod Ean

8034122358482



DANE OGÓLNE

Sterowanie sensorowe
Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
Pilot w zestawie
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor sold separately

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

KACL.770#41F

Silnik poddaszowy bezszczotkowy 1100 m³/h

KACL.782#49F

Silnik Slim 800 m³/h

KACL.786#41F

Silnik zewnętrzny 1000 m³/h

KACL.796#4AF

Silnik zewnętrzny 1500 m³/h

KACL.798#41F

Silnik poddaszowy 950 m³/h

KACL.939#BF

Sufitowy zespół filtrujący z wyrzutem pionowym

DANE TECHNICZNE





Sposób instalacji
Sufitowy
Wymiary
90 cm
Wykończenie
Rodzaj sterowania
Sterowanie elektroniczne
Zakresy prędkości
4
Oświetlenie
Led 4 x 3,6W (2700K - 5600K)
Filtr
3 x Filtr metalowy BASE - 290x326 mm
Maksymalna odległość
Płyta gazowa: 150 cm
Płyta elektryczna: 150 cm

OPAKOWANIE

SIRIO Ciężar brutto
31.7 kg
Ciężar netto
27.8 kg
Objętość
0.21 m³
Wymiary opakowania
Długość
1330 mm
Wysokość
215 mm
Głębokość
725 mm
SILNIK ZDALNIE STEROWANY
Silnik poddaszowy 950 m³/h
Ciężar brutto
10 kg
Ciężar netto
9 kg
Objętość
0.06 m³
Wymiary opakowania
Długość
435 mm
Wysokość
340 mm
Głębokość
385 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii
30 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
SILNIK
Maksymalny przepływ
830 m³/h
I.E.C. 61591
Maksymalna głośność
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksymalne ciśnienie (Pa)
580 Pa
Maksymalna moc silnika
270 W
KLASA ENERGETYCZNA
0



SIRIO

Wersja

Silnik poddaszowy 950 m³/h

Kolekcja

Design+

Kod Ean

8034122358482

SILNIK

| Prędkość silnika | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Głośność dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13} | 50 | 57 | 64 | 68 |
| Przepływ (m ³ /h) I.E.C.61591 | 360 | 480 | 630 | 830 |
| Maksymalne ciśnienie (Pa) | 480 | 520 | 560 | 580 |
| Moc silnika (W) | 190 | 220 | 250 | 270 |
| Wylot powietrza | 150 | 150 | 150 | 150 |

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

